



BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Z USŁUGAMI W PARTERZE
I GARAŻEM PODZIEMNYM
PRZY UL. BUKOWIŃSKIEJ W WARSZAWIE

WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

INNE MIESZKANIA O PODOBNYM UKŁADZIE

Witamy
w okolicy.

BP Brit Plan

Brit Plan Sp. z o.o.
ul. Dzielna 3, 00-162 Warszawa
biuro@britplan.pl



	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I KOMINY - ELEMENTY STAŁE		WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY		WŁĄCZNIK POJEDYNCZY		TABLICA MIESZKANIOWA NATYNKOWA
	ŚCIANY DZIAŁOWE NADAJĄCE SIĘ DO DEMONTAŻU		WYPUST OŚWIETLENIOWY KINKIETOWY		WŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY		PRZYCIŚK DZWONKA
	GRZEJNIK ŚCIENNY		GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE		WŁĄCZNIK SCHODOWY		WIDEODOMOFON
	GRZEJNIK ŁAZIENKOWY		GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE		WPŁUST ZASILANIA DLA KUCHNI ELEKTRYCZNEJ		AUTOMATYCZNY CZUJNIK DYMU
	WENTYLACJA WYCIĄGOWA		GNIAZDO WTYCZKOWE IP44		WPŁUST DLA OŚWIETLENIA SZAFEK KUCHENNYCH		SCHOWEK
	WENTYLACJA OKAPOWA		GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE IP44		WYPŁUST DLA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI		BALUSTRAŁA
		L	DLA ŁODÓWKI		GNIAZDO PODWÓJNE RTV		- część górna szklana
		O	DLA OKAPU		GNIAZDO PODWÓJNE RTV + SAT		- część dolna pełna
		Z	DLA ZMYWARKI		GNIAZDO TELEKOMUNIKACYJNE RJ-45		PRZEGRODA LOKALOWA LOGGI
		P	DLA PRAŁKI				OPRAWA ŚWIETLA NA ŚCIENNA ZEWNĘTRZNA

Zgodnie z normą PN-ISO 9836:2002-07 powierzchnia użytkowa lokalu jest obliczana w metrach kwadratowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla wymiarów lokalu w stanie wykończonym na poziomie podłogi. Do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni elementów nadających się do demontażu (mur, kamień, ścianek działowych) oraz łogów, balkonów czy tarasów. Wymiary podane są w stanie wykończonym. Wymiary, wysokość i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Urządzenia elektryczne, sanitarne, drzwie wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokali. Aranzacja i lokalizacja mebli jest przykładowa i nie stanowi wyposażenia lokali. Instalacja klimatyzacji zgodna z ryunkiem oraz legendą rysunku. Podłoga podłoga podłoga wykonana z płytek ceramicznych. Wykończenie sufitu przewidziano 2cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachtu instalacyjne. Okna mogą być wyposażone w nawietzniki a ich lokalizacja wynikać będzie z projektu stolarki okiennej.