



LEGENDA OZNACZEŃ			
	ściany działowe nadające się do demontażu		wpust oświetleniowy sufitowy
	ściany murowane / żelbetowe konstrukcyjne		wpust oświetleniowy ścienny (kinkiet)
	grzejnik ścienny		gniazdo wtyczkowe pojedyncze
	grzejnik łazienkowy		gniazdo wtyczkowe podwójne
	grzejnik kanałowy		gniazdo wtyczkowe, IP44
	wentylator wyciągowy		gniazdo wtyczkowe podwójne, IP44
	podłączenie wentylacji okapowej		L- dla lodówki Z- dla zmywarki
			O- dla okapu P- dla pralki
			G- dla grzejnika
			K- dla kuchni elektrycznej PK- dla piekarnika
			KL- dla zewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej
			GO- dla rozdzielacza ogrzewania podłogowego
	włącznik pojedynczy		gniazdo podwójne RTV+SAT
	włącznik 2-biegunowy, h=1,4 m		gniazdo podwójne RTV
	włącznik schodowy, h=1,4 m		gniazdo telekomunikacyjne RJ-45
	przycisk dzwonka		tablica mieszkaniowa natynkowa
	wpust zasilania dla kuchni elektrycznej		video-domofon
	wpust dla oświetlenia szafek kuchennych		automatyczny czujnik dymu
	wpust dla centrali wentylacyjnej		przepust dla zewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej
	wejście do lokalu mieszkalnego		lokalizacja wewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej
			włącznik do oświetlenia balkonu
			oprawa oświetleniowa zewnętrzna - sufitowa
			oprawa oświetleniowa zewnętrzna - ścienna
			balustrada szklana
			anemostat nawiewny ścienny
			anemostat wywiewny ścienny
			anemostat nawiewny sufitowy
			anemostat wywiewny sufitowy
			czterpnia powietrza

KARTA KATALOGOWA JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY

Zgodnie z PN-ISO 9836:2022-07 powierzchnia użytkowa lokalu jest obliczana w metrach kwadratowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla wymiarów lokalu w stanie wykończonym na poziomie podłogi. Do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni elementów nadających się do demontażu (rur, kanałów, ścianek działowych) oraz loggii, balkonów czy tarasów. Wymiary podane są w stanie wykończonym. Wymiary, wysokość i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Urządzenia elektryczne, sanitarne, drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokali. Aranżacja i lokalizacja mebli jest przykładowa i nie stanowi wyposażenia lokali. Instalacja klimatyzacji zgodnie z rysunkiem oraz legendą rysunku. Podłoga pod posadзки wykonane ze szlichty. Na warstwy wykończeniowe podłóg przewidziano 2 cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachty instalacyjne. Okna mogą być wyposażone w nawietrzaki a ich lokalizacja wynikać będzie z projektu stolarki okiennej.

verdea

ŻOLIBORZ

+48 530 100 525

www.verdeazoliborz.pl

BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY Z USŁUGAMI, GARAŻEM PODZIEMNYM, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PLAN SYTUACYJNY

ul. Przasnyska

Piętro 4

MIESZKANIE F1.A.04.05

LICZBA POKOI: 3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 75.12 m²

WYSOKOŚĆ (w stanie deweloperskim): 2.80 m

WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ		
1	Salon z aneksem	28.32 m ²
2	Sypialnia	12.47 m ²
3	Sypialnia	12.89 m ²
4	Łazienka	3.94 m ²
5	Łazienka	2.75 m ²
6	Pralnia	2.38 m ²
7	Przedpokój	12.37 m ²
8	Loggia	8.65 m ²

INNE MIESZKANIA O PODOBNYM UKŁADZIE							
PIĘTRO	1	2	3	4	5	6	7
NR	A.01.05	A.02.05	A.03.05	-	A.05.05	-	-

Witamy w okolicy.

MATEXI POLSKA Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa
www.matexpolska.pl

SAAW

SAAW sp. z o.o.
ul. Katowicka 18/2
03-932 Warszawa
www.saaw.pl