






OBA SCHEMATY MAJĄ CHARAKTER JEDYNNIE POGLĄDOWY, W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIĘŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATAMI A PROJEKTEM BUDOWLANYM WIĄŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY

ROBYG



FAZA:

2.A

DATA:

25-05-2026

ROBYG 19 Sp. z o.o.

02-972 Warszawa Al. Rzeczypospolitej 1
tel.: (22) 419 11 00, fax: (22) 419 11 03

AMP ATELIER Sp. z o.o.

02-758 Warszawa Al. Gen.Wł. Sikorskiego 11 lok. 116
tel./fax : (+48 22) 4467864

NR MIESZKANIA:

INWESTYCAJA ETAP KLATKA/PIĘTRO NR LOKALU

RM/2B/L/3/2

IŁOŚĆ POKOI:

2

POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA WG PN-ISO 9836:

39,52m²

POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI:

0,85m²

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA:

40,37m²

PIĘTRO:

3

POW. BALKONU:

5,20 m²

POW. LOGGI:

-

KLATKA:

L

POW. TARASU:

-

POW. OGRÓDKA:

-

LEGENDA:



ŚCIANKI
WYCIĄG WENTYLACYJNY
DRZWI CZY REWIZYJNE NAD PODŁOGĄ
MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO

- POWIERZCHNIE LICZONE WG NORMY PN-ISO 9836
- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE, POWIERZCHNIE MOGĄ ULEĆ ZMIANIE
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
- WYJŚCIE NA TARAS /LOGGIE/ - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW
- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNĄ INSTALACJI BUDYNKU
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE, MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ