



OBA SCHEMATY MAJĄ CHARAKTER JEDYNNIE POGŁĄDOWY, W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATAMI A PROJEKTEM BUDOWLANYM WIĄŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY

ROBYG



FAZA:

2.A

DATA:

25-05-2026

NR MIESZKANIA:

INWESTYCJA/ETAP/KLATKA/PIĘTRO/NR LOKALU

RM/2B/N/0/2

IŁOŚĆ POKOI:

2

POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA WG PN-ISO 9836:

40,59m²

POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI:

0,86m²

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA:

41,45m²

PIĘTRO:

0

POW. BALKONU:

-

POW. LOGGI:

-

KLATKA:

N


POW. TARASU:

-

POW. OGRÓDKA:

27,98 m²

LEGENDA:



ŚCIANKI WYCIĄG WENTYLACYJNY
DRZWI CZYLI REWIZYJNE NAD PODŁOGĄ
MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO

- POWIERZCHNIE LICZONE WG NORMY PN-ISO 9836
- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE, POWIERZCHNIE MOGĄ ULEĆ ZMIANIE
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
- WYJŚCIE NA TARAS /LOGGIE/ - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW
- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNĄ INSTALACJI BUDYNKU
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE, MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ