






RYTM MOKOTOWA

ETAP 2B

WARSZAWA - MOKOTÓW,

ul. Antoniewska



OBA SCHEMATY MAJĄ CHARAKTER JEDYNNIE POGŁĄDOWY, W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIĘŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATAMI A PROJEKTEM BUDOWLANYM WIĄŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY

ROBYG



FAZA:

2.A

DATA:

25-05-2026

NR MIESZKANIA:

INWESTYCJA/ETAP/KLATKA/PIĘTRO/NR LOKALU

RM/2B/L/2/1

ILOŚĆ POKOI:

3

POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA WG PN-ISO 9836:

55,22m²

POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI:

1,19m²

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA:

56,41m²

PIĘTRO:

2

POW. BALKONU:

-

POW. LOGGI:

4,80 m²

KLATKA:

L

POW. TARASU:

-

POW. OGRÓDKA:

-

LEGENDA:



← W

R

← O

ŚCIANKI
WYCIĄG WENTYLACYJNY
DRZWI CZY REWIZYJNE NAD PODŁOGĄ
MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO

- POWIERZCHNIE LICZONE WG NORMY PN-ISO 9836
- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE, POWIERZCHNIE MOGĄ ULEĆ ZMIANIE
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
- WYJŚCIE NA TARAS /LOGGIE/ - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW
- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNĄ INSTALACJI BUDYNKU
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE, MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ