



SCHEMAT LOKALIZACJI MIESZKANIA

Nr pomieszczenia	Nazwa	Powierzchnia
E111	p.pokój	4,43 m ²
E112	łazienka	4,67 m ²
E113	pokój	14,43 m ²
E114	pokój z aneksem	26,23 m ²
SUMA	balcon	49,76 m²
		10,72 m ²

1. Powierzchnie pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.
2. Podane wymiary nie uwzględniają wykończenia ścian (lynków).
3. Naruszenie elementów konstrukcji jest zabronione. Niniejsza karta katalogowa nie stanowi wiążącego opisu technicznego prezentowanego lokalu.
4. Na etapie projektu wykonawczego i w czasie realizacji obiektu, mogą wystąpić korekty w powierzchni lokalu, wymiarów pomieszczeń i układzie ścian.
5. Niniejsza karta katalogowa przedstawia przykładową aranżację mieszkania.
6. Rysunek objęty prawami autorskimi firmy: "PLANO Sp. z o.o."

Przedstawione plany nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

BIURO SPRZEDAŻY:

ul. Okopowa 56, piętro 1, 01-042 Warszawa
tel. (22) 45-25-395
ul. Deszczowa 2, 03-673 Warszawa
tel. 667 000 037
www.osiedlepiecyka.pl

Projektant:
PLANNO sp. z o.o.
02-795 Warszawa ul. Wągrowa 11, tel. (0-22) 648-96-28

Data: sierpień 2016

OZNACZENIA

	Punkt świetlny; montaż nasufitowy		Gniazdo podłogowe ze stykiem ochronnym, hermetyczne h=0,3m		Gniazdo telewizyjne
	Punkt świetlny; montaż nascienny		Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym, hermetyczne h=1,2m		Wentylator
	Punkt świetlny hermetyczny; montaż nasufitowy		Gniazdo podłogowe ze stykiem ochronnym, hermetyczne h=1,25m		Łącznik sterowania wentylatorem
	Punkt świetlny hermetyczny; montaż nascienny		Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym, hermetyczne h=0,5m (przekł.)		Dzwonek
	Łącznik 1-bieg; podświetlony h=1,2m		Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym, hermetyczne h=1,2m (kodówka)		Wideoдомофон
	Łącznik schodowy 1-bieg; podświetlony h=1,2m		Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym, hermetyczne h=0,5m (zmywak)		Rozdzielnica mieszkaniowa instalacji elektrycznych
	Łącznik schodowy podłogowy podświetlony h=1,2m		Puszka przyłączeniowa kucharki h=0,3m		Rozdzielnica mieszkaniowa teletechniczna
	Łącznik świecznikowy 1-bieg; podświetlony h=1,2m		Gniazdo internetowe 2xRJ45		

